



5 L | 1123715-005
20 L | 1123715-020
20 L | 1123715-B20
60 L | 1123715-060
208 L | 1123715-208

RAVENOL SUPER TRUCK SAE 20W-20

Kategorie LKW-Motorenöl

Artikelnummer 1123715

Viskosität 20W-20

Spezifikation ACEA B4, ACEA E2, API CF-4

Öltyp Mineralisch

Empfehlung MB 228.0

Einsatzgebiete LKW

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 ist ein modernes hochlegiertes HD-Motorenöl mit synthetischen Additiven. Es ist bestens geeignet für LKW-Dieselmotoren, auch mit Turboaufladung. Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung.

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 ist ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

Anwendungshinweis

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 wird eingesetzt in Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW.

Eigenschaften

- hohe Oxidationsstabilität
- hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- hohe Sicherheitsreserven
- gute Kaltstarteigenschaften
- besten Verschleißschutz
- Katalysatorgeeignet
- verminderte Emissionen

Technische Produktdaten

Dichte bei 20 °C	870,0	kg/m ³	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe	gelbbraun		VISUELL
Viskosität bei 100 °C	8,7	mm ² /s	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	60,6	mm ² /s	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI	118		DIN ISO 2909
Pourpoint	-36	°C	DIN ISO 3016

18.10.2021