



- 1 L | 1162200-001
- 4 L | 1162200-004
- 10 L | 1162200-010
- 20 L | 1162200-020
- 20 L | 1162200-B20
- 60 L | 1162200-060
- 60 L | 1162200-D60
- 208 L | 1162200-208
- 1000 L | 1162200-700

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 10W-40

Kategorie MARINE-Motoröl

Artikelnummer 1162200

Viskosität 10W-40

Spezifikation API SL

Öltyp Teilsynthetisch

Empfehlung Kohler, Mercruiser, VOLVO PENTA AB, Yanmar

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 ist ein Motorenöl für den Einsatz in Marine-Benzin-Motoren.

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 ist konzipiert mit unkonventionellen und HC Grundölen, synthetischen Komponenten und zeitgemäßen Additiven.

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 garantiert längste Ölwechselintervalle und hohen Verschleißschutz bei geringem Öl- und Kraftstoffverbrauch.

Anwendungshinweis

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Spezifikation: API SL

Empfehlungen: Kohler, Mercruiser, VOLVO Penta AB, Yanmar

Eigenschaften

- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Geringe Verdampfungsneigung
- Hohe Alterungsstabilität
- Schutz vor Spiegelflächenbildung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Vermindert Öl- und Kraftstoffverbrauch

Technische Produktdaten

Dichte bei 20 °C	866,0	kg/m ³	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe	blau		VISUELL
Viskosität bei 100 °C	13,6	mm ² /s	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	91,8	mm ² /s	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI	150		DIN ISO 2909
CCS Viskosität bei -25 °C	6480	mPa*s	ASTM D5293

Pourpoint	-36	°C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	210	°C	DIN EN ISO 2592
TBN	11,0	mg KOH/g	ASTM D2896
Sulfatasche	1,3	%wt.	DIN 51575

05.11.2021