



RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 20W-50



Kategorie MARINE-Motoröl

Artikelnummer 1163210

Viskosität 20W-50

Spezifikation API SL

Öltyp Mineralisch

Empfehlung Kohler, Mercruiser, VOLVO PENTA AB, Yanmar

RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50 ist ein Mehrbereichsmotorenöl für Marine-Benzin-Motoren.

RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50 erfüllt die Anforderungen der SAE-Klasse 20W-50. Diese Viskositätseinstellung gewährleistet auch bei erschweren Betriebsbedingungen einen guten Schmierfilm.

Eigenschaften

- eine extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit, sehr hohe Oxidationsstabilität
- eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Eignung für verlängerte Ölwechselintervalle
- Beste Eignung für erschwerte Betriebsbedingungen
- Gutes Wasserabschidevermögen

Technische Produktdaten

1 L | 1163210-001
 4 L | 1163210-004
 10 L | 1163210-010
 20 L | 1163210-020
 20 L | 1163210-B20
 60 L | 1163210-060
 208 L | 1163210-208
 1000 L | 1163210-700

Dichte bei 20 °C	878,2	kg/m ³	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe	blau		VISUELL
Viskosität bei 100 °C	18,5	mm ² /s	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	161,0	mm ² /s	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI	129		DIN ISO 2909
Pourpoint	-36	°C	DIN ISO 3016

Flammpunkt	247	°C	DIN EN ISO 2592
TBN	10,7	mg KOH/g	ASTM D2896
Sulfatasche	1,42	%wt.	DIN 51575

19.10.2021