



- 1 L | 1212105-001
- 4 L | 1212105-004
- 10 L | 1212105-010
- 20 L | 1212105-020
- 20 L | 1212105-B20
- 60 L | 1212105-060
- 60 L | 1212105-D60
- 208 L | 1212105-208
- 208 L | 1212105-D28

RAVENOL ATF M 6-SERIE

Kategorie Getriebeöl für Automatikgetriebe

Artikelnummer 1212105

Öltyp Synthetisch

Freigabe MB-Freigabe 236.10 (A 001 989 21 03)

Empfehlung Chrysler 52107891AA

Einsatzgebiete PKW

RAVENOL ATF M 6-Serie ist ein synthetisches ATF (Automatic Transmission Fluid), konzipiert auf Basis von hochwertigen Hydrocrackölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion des Automatikgetriebes gewährleisten.

RAVENOL ATF M 6-Serie ist ein ATF (Automatic Transmission Fluid) für 5-Gang-Automatikgetriebe mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung AG 722.6 und AG 722.7 von Mercedes-Benz.

RAVENOL ATF M 6-Serie garantiert in jedem Betriebszustand ein Maximum an Verschleißschutz.

Anwendungshinweis

RAVENOL ATF M 6-Serie wurde entwickelt für den Einsatz in Automatikgetrieben speziell für 5-Gang-Automatikgetriebe mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung AG 722.6 und AG 722.7 von Mercedes-Benz.

Eigenschaften

- Sehr gutes Schmiervermögen auch bei tiefen Temperaturen im Winter
- hohen, stabilen Viskositätsindex
- Sehr niedrigen Fließpunkt
- Sehr gute Oxidationsstabilität
- Weitestgehenden Schutz gegen Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Gut abgestimmte Reibwerteigenschaften
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien
- Neutrales Verhalten durch Inhibierung gegenüber Nicht-Eisen-Metallen

Technische Produktdaten

Dichte bei 20 °C	847,0	kg/m ³	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe	rot		VISUELL
Pourpoint	-51	°C	DIN ISO 3016

18.10.2021