



20 L | 1332106-020
 20 L | 1332106-B20
 208 L | 1332106-208
 1000 L | 1332106-700

RAVENOL GETRIEBEOEL CLP 68

Kategorie Industrieöl

Artikelnummer 1332106

Viskosität 68

Spezifikation DIN 51517-3

Öltyp Mineralisch

Empfehlung AGMA 90005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, FZG >12, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224

Einsatzgebiet Industrie

RAVENOL Getriebeöl CLP 68 ist ein hochwertiges Getriebeöl auf Mineralölbasis, formuliert mit bleifreien Hochdruckzusätzen (EP-Additiven). Durch seine spezielle Wirkstoffkombination wird ein sehr gutes, stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stossbelastung erzielt.

RAVENOL Getriebeöl CLP 68 hat einen niedrigen Stockpunkt und damit ein sehr gutes Kälteverhalten.

RAVENOL Getriebeöl CLP 68 ist durch seine Formulierung zink- und aschefrei.

Anwendungshinweis

RAVENOL Getriebeöl CLP 68 kann aufgrund seiner sehr guten Eigenschaften als Schmiermittel in fast allen Industriegetrieben bei schwerster Belastung und / oder Stossbelastung eingesetzt werden.

Eigenschaften

- Ein sehr gutes, stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoßbelastung.
- Beständige Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen
- Eine gute rost- und korrosionshemmende Wirkung
- Einen ausgezeichneten Verschleißschutz
- Eine sehr gute Wirkung gegen Schaumbildung
- Einen niedrigen Stockpunkt
- Ein sehr gutes Kälteverhalten

Technische Produktdaten

Dichte bei 20 °C	879,0	kg/m ³	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe	braun		VISUELL
Viskosität bei 100 °C	8,6	mm ² /s	DIN 51562-1

Viskosität bei 40 °C	67,0	mm ² /s	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI	100		DIN ISO 2909
Pourpoint	-24	°C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	220	°C	DIN EN ISO 2592

29.11.2021