



5 L | 1350376-005
20 L | 1350376-020
60 L | 1350376-060
208 L | 1350376-208

RAVENOL BETTBAHNOEL 68

Kategorie Industrieöl

Artikelnummer 1350376

Viskosität 68

Spezifikation DIN 51502 CGLP, DIN 51517-3, DIN 51524-2

Öltyp Mineralisch

Einsatzgebiete Industrie

RAVENOL Bettbahnoel 68 ist ein mineralisches CLGP Bettbahnöl.

RAVENOL Bettbahnoel 68 zeichnet sich durch besondere Schmier- und Gleiteigenschaften und durch hohe Haftfähigkeit aus. Es eignet sich daher besonders zur Schmierung von Gleit- und Bettbahnen.

RAVENOL Bettbahnoel 68 ist mit mineralischen Grundölen formuliert und enthält Additive und Korrosionsinhibitoren um Rost- und Fleckenbildung an Gleit- und Bettbahnen zu verhindern.

RAVENOL Bettbahnoel 68 ist weitgehend resistent gegenüber wässrigen Metallbearbeitungsmedien wie Bohr-, Schneid- und Schleifemulsionen bzw. -lösungen. Der Gleitfilm wird von diesen Medien nicht abgewaschen oder fortgespült.

Anwendungshinweis

RAVENOL Bettbahnoel 68 ist für alle Schmierarten geeignet wie Druck-, Umlauf- und Zentralschmierung, für die Tauch- und Drucklaufschmierung sowie für die Schmierung von Hand mittels Ölkanne. Es eignet sich auch zur Lager- und Getriebeschmierung.

Eigenschaften

- Sehr gutes Stick-Slip-Verhalten
- Hohe Haftfähigkeit
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften, keine Rost- und Fleckenbildung
- Resistenz gegenüber wässrigen Metallbearbeitungsmedien
- Gutes Demulgierverhalten

Technische Produktdaten

Aussehen/Farbe	gelb		VISUELL
Viskosität bei 100 °C	8,8	mm ² /s	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	66,6	mm ² /s	DIN 51562-1

Viskositätsindex VI	104		DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	869,0	kg/m ³	EN ISO 12185
Flammpunkt	256	°C	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	-27	°C	DIN ISO 3016

17.11.2021