

RAVENOL HSF SAE 0W-30

Kategorie: Motorenöl

Artikelnummer: 1111157

Viskosität: 0W-30

Spezifikationen: ACEA C2

Öltyp: Synthetisch

Empfehlungen: Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1, Ford WSS-M2C950-A, Jaguar Land Rover STJLR.03.5007, VWC 53035

Einsatzgebiet: PKW

Technologie: CleanSynto



1L | 1111157-001

4L | 1111157-004

5L | 1111157-005

10L | 1111157-010

20L | 1111157-020

20L | 1111157-B20

60L | 1111157-060

60L | 1111157-B60

208L | 1111157-208

208L | 1111157-D28

1000L | 1111157-700

RAVENOL HSF SAE 0W-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl mit CleanSynto® Technologie für PKW Motoren (Benzin und Diesel) mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.

RAVENOL HSF SAE 0W-30 schützt vor Korrosion sowie vor Ölverlust durch Verdampfung (Oxidation) oder Verkokung. Eine sichere Schmierschicht auch bei sehr hohen Betriebstemperaturen ist jederzeit gegeben. Das exzellente Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit ebenso in der Kaltlaufphase nach dem Start.

RAVENOL HSF SAE 0W-30 trägt durch eine deutliche Kraftstoffersparnis zur Reduzierung der Emissionen und damit zur Schonung der Umwelt bei.

RAVENOL HSF SAE 0W-30 sorgt für eine Minimierung von Reibung und Verschleiß.

Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Anwendungshinweise

RAVENOL HSF SAE 0W-30 ist ein universelles, kraftstoffsparendes Motorenöl, für Benzin- und Dieselmotoren. Geeignet für PKW Motoren mit und ohne Turboaufladung als Ganzjahresmotorenöl.

Eigenschaften

- Universeller Einsatz in allen modernen Benzin- und Dieselmotoren
- Schnelle Durchölung des Motors, auch bei Temperaturen unter -30°C
- Geringe Verdampfungsneigung, dadurch niedriger Ölverbrauch
- Sicherheit gegen Verschlämmungen, Verkokungen, Verlackungen und Korrosion auch bei ungünstigen Einsatzbedingungen.
- Keine ölbedingten Ablagerungen in Brennräumen, in der Kolbenringzone und an Ventilen
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien.

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Sulfatasche	%wt.	0,79	DIN 51575
TBN	mg KOH/g	7,8	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	10,1	DIN 51659-2
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	52,8	DIN 51659-2
Viskositätsindex VI		181	DIN ISO 2909
CCS Viskosität bei -35 °C	mPa*s	4980	ASTM D5293
Dichte bei 20 °C	kg/m³	841,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	226	DIN EN ISO 2592
HTHS Viskosität bei 150 °C	mPa*s	3,01	ASTM D5481
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) bei -40 °C	mPa*s	27.200	ASTM D4684
Noack Verdampfungstest	% M/M	10,8	ASTM D5800
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016