RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30

1L | 1122102-001
5L | 1122102-005
10L | 1122102-010
20L | 1122102-020
20L | 1122102-B20
60L | 1122102-060
60L | 1122102-D60
208L | 1122102-208
208L | 1122102-D28
1000L | 1122102-700

Kategorie: LKW-Motorenöl

Artikelnummer: 1122102

Viskosität: 5W-30

Spezifikationen: ACEA E4, ACEA E7, API CF

Öltyp: Synthetisch

Freigaben: API CI-4, Renault RXD

Empfehlungen: Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 13D110 (235.28), DTFR 15B120 (228.5), Global DHD-1, IVECO, JASO DH-1, Mack EO-M Plus, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.28, MTU Typ 3, Scania LDF-3, Voith Retarder B, VOLVO VDS-3

Einsatzgebiet: LKW

RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30 ist ein hochlegiertes USHPD- Leichtlauf-Motorenöl für Nutzfahrzeuge. Durch den Einsatz von synthetischen Basisölen konnte der Viskositätsbereich 5W-30 realisiert werden. Durch die Kälteviskosität SAE 5W wird bei sehr niedrigen Außentemperaturen ein sicherer Kaltstart (geringer Kaltstartverschleiß) und eine schnellstmögliche Versorgung aller Schmierstellen gewährleistet. Extreme Beanspruchungen werden durch die Hochtemperatur-Viskosität SAE 30 sicher beherrscht. Reibungsverluste und Verschleiß werden verringert.

Anwendungshinweise

RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30 ist ein ganzjährig einsetzbares Hochleistungs-Nutzfahrzeug-Motorenöl, das auf die neuen Abgasemissionsrichtlinien abgestimmt wurde. Ganzjährig einsetzbar für EURO I, II, III, IV und EURO V Motoren.

RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30 eignet sich für Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift bis über 100.000 km.

Eigenschaften

- Hohen Verschleißschutz
- Hervorragende Oxidationsstabilität
- Hervorragende Hochtemperatur-Stabilität
- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Wirtschaftlichkeit durch niedrigen Kraftstoffverbrauch
- Lange Lebensdauer durch hohe Oxidationsstabilität
- Hervorragendes Kaltstartverhalten
- Sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Geringe Verdampfungsneigung

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Sulfatasche	%wt.	1,0	DIN 51575
TBN	mg KOH/g	13,0	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm^2/s	11,5	DIN 51659-2
Viskosität bei 40 °C	mm^2/s	69,3	DIN 51659-2
Viskositätsindex VI		161	DIN ISO 2909
CCS Viskosität bei -30 °C	mPa*s	6000	ASTM D5293
Dichte bei 20 °C	kg/m^3	854,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	242	DIN EN ISO 2592
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) bei -35 °C	mPa*s	16.200	ASTM D4684
Noack Verdampfungstest	% M/M	10,1	ASTM D5800
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016