RAVENOL Selfmix 2T

Kategorie: 2-Takt Motorenöl

Artikelnummer: 1153100

Spezifikationen: API TC, ISO L-EGB, NMMA TC-W

Öltyp: Mineralisch

Freigaben: JASO FB (M049RAV155)

Empfehlungen: Dolmar, Hitachi, Husqvarna, Jonsered, Makita, Maruyama, McCulloch, Oleo-Mac, Oregon, Partner, Poulan, Ryobi, Stihl

Einsatzgebiet: Hobby und Garten, Motorrad, Marine

RAVENOL Selfmix 2T ist ein vorgemischter mineralischer Schmierstoff (mit einer Trägerflüssigkeit für die selbstmischenden Eigenschaften), der den hohen Anforderungen des Zweitaktmotors gerecht wird. Er verhindert sehr wirksam die Ansammlung von Verkokungen in den Kolbenringnuten, den Verbrennungsräumungen und den Auslassschlitzen. Verschmutzungen von Zündkerzen und Rostschäden an den Treibwerksteilen werden vermieden.

0.1L | 1153100-100
1L | 1153100-001
1L | 1153100-D01
4L | 1153100-004
10L | 1153100-010
20L | 1153100-020
20L | 1153100-B20
60L | 1153100-060
208L | 1153100-208
1000L | 1153100-700

Anwendungshinweise

RAVENOL Selfmix 2T ist ein speziell für Zweitakt-Krafträder entwickeltes Universalöl, das für Getrenntschmierungs- und Selbstmischsysteme konzipiert ist. Bei dem Einsatz in Getrenntschmierungssystemen wird mit diesem Produkt eine optimale Schmierung gewährleistet und die Rauchbildung umweltfreundlich minimiert.

RAVENOL Selfmix 2T eignet sich sowohl für luftgekühlte als auch für wassergekühlte Zweitakt-Ottomotoren, z.B. Rasenmäher, Krafträder, Mopeds, Mofas, Kettensägen usw.

Mischtabelle für **RAVENOL Selfmix 2T**

Empfohlenes Mischungsverhältnis max. 1:50. Herstellervorschriften beachten.

1 Liter **RAVENOL Selfmix 2T**

Liter Kraftstoff | Mischungsverhältnis

15 L | 1:15

20 L | 1:20

25 L | 1:25

40 L | 1:40

50 L | 1:50

Eigenschaften

- Hervorragender Korrosionsschutz
- Ausgezeichnete Oxidationsstabilität

- Hoher Verschleißschutz
- Umweltfreundlich durch geringe Rauchentwicklung
- Geringe Verkokungsneigung
- Universell einsetzbar

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		rot	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	9,0	DIN 51659-2
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	66,4	DIN 51659-2
Viskositätsindex VI		110	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m³	872,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	178	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-24	DIN ISO 3016