RAVENOL MARINE 1640 SAE 40 TBN16

Kategorie: MARINE-Motoröl

Artikelnummer: 1163021

Viskosität: 40

Spezifikationen: API CF, SAE -Klasse 40

Öltyp: Mineralisch

Empfehlungen: DEF-STAN 91-22/2, MIL -L-2104 C

Einsatzgebiet: Marine

RAVENOL MARINE 1640 SAE 40 TBN16 ist ein mineralisches Dieselmotorenöl für die Schifffahrt.

RAVENOL MARINE 1640 SAE 40 TBN16 ist aus hochwertigen solvent raffinierten Grundölen mit einer speziellen multi-funktionalen Additivierung für die Anforderungen für ein Schifffahrtsöl für die Verwendung in Schifffahrtdieselmotoren und für die Schmierung von Zahnradübertragungen in Aggregaten an Bord von Schiffen.

1L | 1163021-001
4L | 1163021-004
10L | 1163021-010
20L | 1163021-020
20L | 1163021-B20
60L | 1163021-060
208L | 1163021-208
1000L | 1163021-700

Anwendungshinweise

RAVENOL MARINE 1640 SAE 40 TBN16 wird eingesetzt als Schmieröl in schnell laufenden und sogenannten „medium speed“ Schiffsdieselmotoren, evtl. mit Turboaufladung, beim Gebrauch von destillierten Kraftstoffen mit einem Schwefelgehalt bis 1,8%.

RAVENOL MARINE 1640 SAE 40 TBN16 kann ebenfalls eingesetzt werden für die Schmierung von Zahnradübertragungen in Aggregaten an Bord von Schiffen.

Eigenschaften

- eine sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- einen stabilen Viskositätsindex
- eine ausgezeichnete dispergierende und detergierende Wirkung
- ein gutes Neutralisationsvermögen, um saure Verbindungen, die bei der Verbrennung von Dieselkraftstoffen entstehen, zu neutralisieren
- ein gutes Reinigungsvermögen
- einen guten Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- einen niedrigen Stockpunkt
- ein gutes Wasserabscheidevermögen

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Sulfatasche	%wt.	2,21	DIN 51575
TBN	mg KOH/g	16,7	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm^2/s	14,5	DIN 51659-2
Viskosität bei 40 °C	mm^2/s	146,0	DIN 51659-2
Viskositätsindex VI		97	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m^3	888,3	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	288	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-30	DIN ISO 3016