RAVENOL Hydraulik PSF Fluid

Kategorie: PKW Hydrauliköl

Artikelnummer: 1181000

Öltyp: Synthetisch

Empfehlungen: Citroën/Peugeot 9735EJ für C-Crosser, Peugeot 4007, Honda PSF-S, Hyundai PSF-3, KIA PSF-III, Mazda PSF, Mitsubishi Diamond PSF-2M, Peugeot 4007, Subaru PS Fluid, Toyota PSF-EH

Einsatzgebiet: PKW

RAVENOL Hydraulik PSF Fluid ist eine spezielle synthetische hydraulische Flüssigkeit für die Servolenkung.

RAVENOL Hydraulik PSF Fluid garantiert eine optimale Kraftübertragung.

RAVENOL Hydraulik PSF Fluid ist konzipiert auf Basis von besonders hochwertigen Grundölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion der Hydraulik gewährleisten.

1L | 1181000-001
4L | 1181000-004
10L | 1181000-010
20L | 1181000-020
20L | 1181000-B20
60L | 1181000-060
208L | 1181000-208
1000L | 1181000-700

Anwendungshinweise

RAVENOL Hydraulik PSF Fluid wurde entwickelt für den Einsatz als hydraulische Flüssigkeit in Servolenkungen.

Eigenschaften

- Einen sehr niedrigen Stockpunkt
- Ein sehr gutes Antischaumverhalten, keine Schaumbildung
- Ein gutes Schmiervermögen auch bei tiefen Temperaturen im Winter
- Einen hohen, stabilen Viskositätsindex
- Eine sehr gute Oxidationsstabilität
- Weitestgehenden Schutz gegen Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Gut abgestimmte Reibwerteigenschaften
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien
- Neutrales Verhalten durch Inhibierung gegenüber Nicht-Eisen-Metallen

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		rot	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm^2/s	7,2	DIN 51659-2
Viskosität bei 40 °C	mm^2/s	34,8	DIN 51659-2
Viskositätsindex VI		178	DIN ISO 2909
Brookfield Viskosität bei -40 °C	mPa*s	12800	ASTM D2983
Dichte bei 20 °C	kg/m^3	847,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	211	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-48	DIN ISO 3016