# RAVENOL ATF Dexron D II

**Kategorie:** Getriebeöl für Automatikgetriebe

**Artikelnummer:** 1213102

**Spezifikationen:** Allison C3, Allison C4, GM Dexron® II D

**Öltyp:** Mineralisch

**Empfehlungen:** Caterpillar TO-2, CVT, DTFR 13C140 (236.7), Ford M2C-138 CJ, Ford M2C-166H, Ford M2C-185A, Ford MERCON®, Ford SQM-9010B, MAN 339 Z1, MB 236.6, MB 236.7, Renk Doromat, Voith H55.6335.xx, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C

**Einsatzgebiet:** Oldtimer, PKW, LKW

**RAVENOL ATF Dexron D II** ist eine sehr hochwertige Getriebeflüssigkeit für automatische Getriebe von allen Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen auf Basis von hochraffinierten Mineralölen mit entsprechender Additivierung.

**1L | 1213102-001**
**4L | 1213102-004**
**10L | 1213102-010**
**20L | 1213102-020**
**20L | 1213102-B20**
**208L | 1213102-208**
**208L | 1213102-D28**
**1000L | 1213102-700**

## Anwendungshinweise

**RAVENOL ATF Dexron D II** wurde entwickelt für den Einsatz in automatischen Getrieben, Hydro-Lenkungen, Servolenkungen, Wandlern und Kraftübertragungen, und kann als Universal-ATF (Automatic-Transmission-Fluid) für alle Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen eingesetzt werden.

**RAVENOL ATF Dexron D II** wird empfohlen, wenn ATF Type Dexron®-IID entsprechend den Hersteller-Spezifikationen einzusetzen sind.

## Eigenschaften

- zuverlässigen Schutz vor Verschleiß, Verschlammungen, Verklebungen und Korrosionen
- ausgezeichnetes, sehr scherstabiles Viskositäts-Temperatur- Verhalten
- Problemfreiheit sowohl bei sehr tiefen als auch sehr hohen Temperaturen
- eine thermisch außerordentlich hohe Belastbarkeit
- Schaumfreiheit auch unter schwersten Belastungen
- neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien
- Mischbar- und Verträglichkeit mit allen Marken-ATF’s

# Technische Produktdaten

| EIGENSCHAFTEN | EINHEIT | DATEN | PRÜFUNG NACH |
|---|---|---|---|
| Aussehen/Farbe | | Rot | VISUELL |
| Viskosität bei 100 °C | $mm^2/s$ | 7,3 | DIN 51659-2 |
| Viskosität bei 40 °C | $mm^2/s$ | 34,3 | DIN 51659-2 |
| Viskositätsindex VI | | 185 | DIN ISO 2909 |
| Dichte bei 20 °C | $kg/m^3$ | 848,0 | EN ISO 12185 |
| Flammpunkt | °C | 210 | DIN EN ISO 2592 |
| Pourpoint | °C | -51 | DIN ISO 3016 |