



RAVENOL Kupfer-Spray

Kategorie: Fahrzeugpflege, Reiniger

Artikelnummer: 1360016

Einsatzgebiet: Hobby und Garten



0.4L | 1360016-400

RAVENOL Kupfer-Spray ist ein leistungsstarkes, hochtemperaturbeständiges Spezialschmiermittel sowohl für anspruchsvolle industrielle und automotivische Anwendungen als auch für viele Heimanwendungen.

RAVENOL Kupfer-Spray schützt effektiv vor Korrosion, Verschleiß und materialbedingten Schädigungen wie Festbrennen oder Kaltverschweißen. Die perfekte Kombination aus feinstem Kupferpulver, ausgewählten Additiven und weiteren Festschmierstoffen gewährleistet eine exzellente Haftfähigkeit sowie eine außergewöhnlich hohe thermische und chemische Stabilität.

RAVENOL Kupfer-Spray gewährleistet eine dauerhaft wirksame Schutz- und Schmierbeschichtung, die selbst unter extremen Bedingungen und Belastungen wie z.B. Salzwasserkontakt zuverlässig funktioniert.

RAVENOL Kupfer-Spray ist hervorragend geeignet für folgende Einsatzzwecke:

Flansche, Auspuffanlagen, Bremsanlagen, Armaturen, Öfen, Dampfleitungen, Bremsanlagen (NUR OHNE ABS/ASR) sowie Verbindungen in maritimen oder salzwasserbelasteten Umgebungen.

Anwendungshinweise

RAVENOL Kupfer-Spray nur auf trockenen und sauberen Oberflächen anwenden. Jegliche Schmiermittelreste vorab entfernen. Die Dose vor dem Gebrauch kräftig schütteln und bei der Anwendung auf eine aufrechte oder leicht geneigte Haltung achten.

RAVENOL Kupfer-Spray mit einem Abstand von 20-30cm aufsprühen. Durch den hohen Wirkstoffanteil sparsam anwendbar. Im Deckel integriert ist ein zweiter Sprühkopf für präziseres Auftragen.

Hinweise:

Nicht unter Druck, über +50°C oder in direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Ungeeignet für Bremsanlagen mit ABS oder ASR. Es kann hier zu Fehlfunktion der Sensorik führen.

Eigenschaften

- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Gute Oberflächenhaftung und Abriebfestigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit

- Anti-korrosiv, verhindert Passungsrost und Festfressen
- Beseitigt Quietschen und Knarren
- Hoher Kupfer-Anteil, sparsam anwendbar
- Frei von Blei-Anteilen
- Hohe Oxidationsstabilität und Salzwasserbeständigkeit

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		Kupfer / Copper	VISUELL
Einsatz-Temperatur-Bereich	°Celsius	-100 to +1200	